


Typenübersicht, Technische Daten  
**Linearmodule MSL 65 - S12 - S**

Product Summary, Technical Data  
**Linear-Drive Modules MSL 65 – S12 - S**



**MSL 65 Schienenführung**



<b>Typen- / Bestellbezeichnung</b>	<b>MSL 65 – S12 - S</b>
<b>Model / Ordering Codes</b>	
Vorschubskonstante in mm / Umdrehung <i>Feed constante in mm / Cycle</i>	10
Spindeldurchmesser in mm <i>Spindle diameter in mm</i>	12
Spindelsteigung in mm <i>Spindle gradient in mm</i>	10
Führung <i>Guides</i>	Kugel-Schienenführungen <i>Tubular ball races guide rails</i>
Grundprofil <i>Base structure</i>	Aluminiumlegierung <i>Aluminium alloy extrusion</i>
Gewicht bei 0 mm Hub in kg <i>Weight of unit allowing no travel in kg</i>	3,22 kg
Gewicht pro 100 mm Hub in kg <i>Additional weight per 100 mm carrier travel in kg</i>	0,64 kg
Umgebungstemperatur <i>Ambient temperature</i>	5° C bis 70 °C
Belastung <i>Load capacity</i>	siehe Belastungsdaten <i>see load data</i>

