


Typenübersicht, Technische Daten
Linearmodule MSL 65 - R16 - S

Product Summary, Technical Data
Linear-Drive Modules MSL 65 - R16 - S



MSL 65 Schienenführung



Typen- / Bestellbezeichnung	MSL 65 - R16 - S
<i>Model / Ordering Codes</i>	
Riemenbreite in mm <i>Width of drive belt in mm</i>	16 / AT 5
Riemenfestigkeit <i>Belt tensile strength in N</i>	1300
Zahnscheibendurchmesser <i>Drive - wheel crown diameter in mm</i>	38,21
Vorschubkonstante in mm / Umdrehung <i>Feed constante in mm / Cycle</i>	120,04
Führung <i>Guides</i>	Kugel-Schienenführungen <i>Tubular ball races guide rails</i>
Grundprofil <i>Base structure</i>	Aluminiumlegierung <i>Aluminium alloy extrusion</i>
Gewicht bei 0 mm Hub in kg <i>Weight of unit allowing no travel in kg</i>	4,22 kg
Gewicht pro 100 mm Hub in kg <i>Additional weight per 100 mm carrier travel in kg</i>	0,64 kg
Umgebungstemperatur <i>Ambient temperature</i>	5° C bis 70 °C
Belastung <i>Load capacity</i>	siehe Belastungsdaten <i>see load data</i>

